

Aspirateur pneumatique MISTRAL 352 DS AIR – 2V

	Unités	Valeurs
Unité aspirante	Type	Air comprimé à venturi
Alimentation	bar	5- 8 (7 bar recommandé)
Débit air comprimé sous 7 bar	Nm3/h	90
Débit d'air maxi	m3/h	300
Dépression maxi	mmCE	5 000
Type de filtre		Filtre étoile polyester
Surface du filtre	m ²	2
Décolmatage		Secouage manuel
Catégorie de filtration		G (3 micron)
Taux d'usage du filtre	m3/h/m ²	105
Capacité bac	litres	35
Orifice d'aspiration	mm	80
Niveau sonore	dB(A) à 1 m	76
Dimensions	mm	580 x 600
Hauteur	mm	1 500
Poids	kG	65



UNITE DE D'ASPIRATION

L'aspirateur est doté d'une tête pneumatique à 2 venturis, idéale pour travailler dans toutes conditions où l'utilisation d'un moteur électrique n'est pas souhaité ou interdite. Un manomètre permet de contrôler l'alimentation correcte de l'appareil en air comprimé.

UNITE DE FILTRATION

Le filtre est en polyester, avec une surface de 20 000 cm² et une efficacité de 3 microns, qui assure un standard élevé de filtration. En option, un filtre HEPA absolu (certifié BIA, efficacité 99,999 % DOP sur 0.3 micron) garantit la filtration des particules de poussières les plus fines., et la pureté de l'air en sortie.

Un système de secouage manuel du filtre permet un nettoyage efficace et constant du filtre.

UNITE DE RECOLTE

Les poussières aspirées se déposent dans un bac collecteur sur chariot d'une capacité de 35 litres, prédisposé pour l'ensachage de produit toxique sans des sacs de sûreté. Le châssis est monté sur roues dont 2 avec freins.

