

ADV 350 C 22 Monobloc

L'Aspirateur Centralisé **ADV 350 C 22 Monobloc** est conçu pour la filtration de poussière fine et sèche.

Il permet le fonctionnement d'**1 flexible D. 32 mm / Lg 10 ml**

Il peut être utilisé pour :

- Le nettoyage centralisé de bureaux, d'hôtels, magasins
- Le captage centralisé chez les prothésistes dentaire.
- Les poussières fines de ponçage.

Sa construction est en acier. Une peinture époxy assure la finition.

**ADV 350 C** est composé de :

- 1 Unité filtrante cyclonique avec cartouche filtrante d'une surface de 5 m<sup>2</sup> et d'une rampe rotative assurant le décolmatage du média filtrant. Les poussières sont stockées dans un bac avec poche plastique d'une capacité de 40 litres.
- 1 Turbine à canal latéral en caisson d'une puissance de 2,2 kW triphasée 400V dont le débit maxi est de 320 m<sup>3</sup>/h avec une dépression maxi : 2 750 mmCE
- 1 coffret électrique assurant la commande et la protection du moteur électrique triphasé, sa commande à distance et la gestion automatique du décolmatage.



Modèle	Puissance	Alim / Fréquence	Débit maxi	Nbr filtre	Surface	Entrée	Sortie	Niveau acoustique	Poids	Dimensions
ADV 350 C 22 Monobloc	2,2 kW	400Vtri 50 Hz	320 m <sup>3</sup> /h	1	5 m <sup>2</sup>	63 mm	63 mm	68 dB(A)	123 kg	450 x 539 x 1645

