

ADV 780 C

L'unité Filtrante ADV 780 C est conçue pour la filtration de poussière fine et sèche.

Elle peut être utilisée pour :

- Le nettoyage centralisé de bureaux, d'hôtels, cliniques.
- Le nettoyage automobile
- Le captage centralisé chez les prothésistes dentaire.
- Les poussières fines de ponçage.

Sa construction est en acier. Une peinture époxy assure la finition.

Cette unité filtrante peut être raccordée à des turbines à canal latéral d'un débit maximum de 2 000 m<sup>3</sup>/h

Les poussières sont stockées dans un bac avec poche plastique d'une capacité de 130 litres.

La filtration finale est assurée par 4 cartouche d'une surface de 26 m<sup>2</sup>. Le décolmatage est réalisé par injection d'air comprimé.

Un coffret électrique assure la gestion du décolmatage et le temps entre 2 cycles est réglable (Option)



Modèle	Alimentation	Fréquence	Débit maxi	Nbr filtre	Surface	Entrée	Sortie	Poids	Dimensions
ADV 780 C	24 v	50 Hz	2 000 m <sup>3</sup> /h	4	26 m <sup>2</sup>	120 mm	120 mm	170 kg	1020 x 950 x 1 900

Dimensions (mm)

