

Station de service

SR Mono M
SRM
SR Mini

consoles de service

Structure en acier revêtu d'une peinture epoxy.

Il est facile à installer grâce à sa platine arrière prête à être fixée sur une paroi verticale.

la console **SR Mono M** est équipée de :

- 1 raccord rapide A/C réglé avec manomètre.
- 1 raccord rapide A/C direct
- 2 prises 230V + terre 16 A
- 1 piquage d'aspiration poussière avec volet équipé de micro-contact pour démarrage à distance.

la console **SRM** est équipée de :

- 2 raccords rapides A/C réglés avec manomètre.
- 1 raccord rapide A/C direct
- 2 prises 230V + terre 16 A
- 2 piquages d'aspiration poussière avec volet équipé de micro-contact pour démarrage à distance.

la console **SR Mini Plus** est équipée de :

- 1 piquage d'aspiration poussière avec volet équipé de micro-contact pour démarrage à distance.
- 1 raccord rapide A/C réglé sur manomètre.

la console **SR Mini** est équipée de :

- 1 piquage d'aspiration poussière avec volet équipé de micro-contact pour démarrage à distance.

Les trois modèles sont conformes aux normes 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 73/23 EEC, 98/37 EEC et 89/336 EEC standard.



SR Mono M



SRM (2 postes)



SR Mini Plus



SR Mini