

Spécial **PONCAGE**

Une large gamme :

SPEEDY 1

Aspirateur mobile / 1 moteur / 1 ponceuse

SPEEDY 2

Aspirateur Mobile / 2 moteurs / 2 ponceuses en simultanée

JOLLY 2

Station fixe 2 ponceuses en simultanément avec bras articulé et console de service



SPEEDY 1



SPEEDY 2

Un équipement complet

- Filtration par poche polyester
- Sac filtrant papier contenant les poudres à jeter
- Chariot de protection avec plateau
- Coffret électrique de commande de protection
- Régulateur de pression air comprimé
- Dimensions : Speedy 1
550 x 480 x 930 mm
Speedy 2
700 x 640 x 1000 mm

Options

- Ponceuse orbitale pneumatique Ø 150 mm
- Démarrage de l'aspirateur depuis la console de service



JOLLY 2

Centrale d'aspiration JOLLY 2 avec bras articulé de 6m



Console de service

Les plus JOLLY 2

Moteur triphasé 400 V 1,3Kw
 Décolmatage automatique
 Bras articulé avec console de service
 Structure en acier revêtue d'une peinture époxy.
 Le bras est constitué de 2 robustes poutres 100 x 100, ep. 2 mm

Il est facile à installer grâce à sa platine à visser.
 Le bras existe en différentes portées : 5, 6 et 7 mètres.
 La platine de fixation est à installer à 3 mètres du sol.
 Le bras est équipé d'une station de service comprenant :

- 2 raccords rapides A/C réglés
- 1 raccord rapide A/C direct
- 2 prises 230V + terre 16 A
- 2 piquages d'aspiration poussière avec volet équipé de micro-contact pour démarrage à distance.



Bras 5, 6 ou 7 m de détente avec console

Spécial **PONCAGE**

MODÈLE	PUISS. (W)	TENSION / FRÉQ.	NBR MOTEUR	NBR PONCEUSE EN SIMULTANÉ	DÉBIT MAXI (M³/H)	DÉPRESSION MAXI (MM)	FILTRE 1	FILTRE 2	SURE (CM²)	DÉCOLMATAGE	VOLUME CUVE (L)	NIVEAU ACOUSTIQUE dB(A)	BRAS ARTICULÉ	PRISE 220 V	RACCORD AIR COMPRIMÉ	ENTRÉE FLEXIBLE POUSSIÈRE
SPEEDY 1*	1 000	230/ 50 / 1ph	1	1	180	2000	Poche 3 microns	Poche papier 27 litres	5000	non	27	72	non	1 x 16 A	1	1
SPEEDY 2*	2 000	230/ 50 / 1ph	2	2	360	2000	Poche 3 microns	Poche papier 58 litres	8000	non	58	74	non	2 x 16 A	2	2
JOLLY 2	1 300	230-400/ 50 / 3ph	1	2	300	2200	Cartouche 1 micron		50000	Pneu	40	78	6 ml	2 x 16 A	2	2

* Ponceuse et flexible en option

Spécial **BRAS**

MODÈLE	DÉTENTE	SURFACE COUVERTE	AIR COMPRIMÉ DIRECT	AIR COMPRIMÉ RÉGULÉ	PRISE ÉLECTRIQUE	ASPIRATION	FLEXIBLE	SUPPORT PONCEUSE	SECTION POUTRE	POIDS
ART 35/5	5 m	39 m²	1	2	2 x 16 A	2	50 mm	2	100 x 100	76 Kg
ART 35/6	6 m	57 m²	1	2	2 x 16 A	2	50 mm	2	100 x 100	86 Kg
ART 35/7	7 m	77 m²	1	2	2 x 16 A	2	50 mm	2	100 x 100	96 Kg