

M 150 WD

	Unités	Valeurs
Unité aspirante	Type	Centrifuge à By pass
Alimentation	Volt	230
	Hz	50
Puissance	kW	1,15
Débit d'air maxi	m3/h	180
Dépression maxi	mmCE	2 500
Type de filtre		Filtre poche polyester
Surface du filtre	m ²	8000 cm ²
Catégorie de filtration	Cat L	99.97 % 3 micron
Taux d'usage du filtre	m3/h/m ²	
Capacité bac	litres	50
Orifice d'aspiration	mm	50
Niveau sonore	dB(A) à 1 m	70
Dimensions	mm	520 x 400
Hauteur	mm	900
Poids	kG	28



UNITE DE D'ASPIRATION

L'aspirateur est doté d'une tête d'aspiration équipée de 2 moteurs monophasés 230 V. Puissante et efficace, cette motorisation permet de travailler dans de très bonnes conditions.

Possibilité de mettre en route : 1 ou 2 moteurs en fonction du besoin.

UNITE DE FILTRATION

Le filtre est en polyester antistatique catégorie L, avec une surface filtrante de 8 000 cm² et une efficacité de 3 micron, qui assure un standard élevé de filtration.

UNITE DE RECOLTE

Le matériel aspiré se dépose dans le bac collecteur sur chariot, d'une capacité de 50 litres. Le bac est en acier peint monté sur 4 roues.

Existe en construction INOX



Tête d'aspiration électrique monophasée

Filtre en fibre

Flotteur de sécurité aspiration liquide

Filtre poche polyester (aspiration poussière), à enlever pour aspiration de liquide.