

M 220 S

	Unités	Valeurs
Unité aspirante	Type	Centrifuge à By pass
Alimentation	Volt	230
	Hz	50
Puissance	kW	2 moteurs – 2 300 W
Débit d'air maxi	m3/h	360
Dépression maxi	mmCE	2 500
Type de filtre	Cartouche multi-plies	polyester
Surface du filtre	m ²	3 m ²
Décolmatage		Système DUSTOP
Catégorie de filtration	Cat M	99.97 % 1 micron
Taux d'usage du filtre	m3/h/m ²	120
Capacité bac	litres	20
Orifice d'aspiration	mm	50
Niveau sonore	dB(A) à 1 m	72
Dimensions	mm	500 x 560
Hauteur	mm	1 000
Poids	kG	35



UNITE DE D'ASPIRATION

L'aspirateur est doté d'une tête d'aspiration équipée de 2 moteurs monophasés 230 V. Puissante et efficace, cette motorisation permet de travailler dans de très bonnes conditions.

Possibilité de mettre en route : 1 ou 2 moteurs en fonction du besoin.

UNITE DE FILTRATION

Le filtre est en polyester catégorie M, avec une surface filtrante de 30 000 cm² et une efficacité de 1 micron, (existe en version antistatique), qui assure un standard élevé de filtration. Un indicateur de dépression contrôle constamment le niveau de dépression, et signale l'éventuel engorgement du filtre. Anciennement un poignet, le système DUSTOP permet un nettoyage efficace et constant du filtre par l'ouverture d'un clapet et garantit un haut niveau des performances d'aspiration.

En option : Un filtre **HEPA absolu** (certifié BIA, efficacité de 99,999% DOP sur 0.3 micron) garantit la filtration des particules de poussières plus petites, et la pureté de l'air en sortie.

UNITE DE RECOLTE

Le matériel aspiré se dépose dans le bac collecteur sur chariot, d'une capacité de 20 litres.

Le bac est en acier peint monté sur 4 roues. Un système de verrouillage permet de libérer le bac à déchets afin d'en assurer la vidange.

