

M 280 W Inox Pompe

	Unités	Valeurs
Unité aspirante	Type	Centrifuge à By pass
Alimentation	Volt	230
	Hz	50
Puissance	kW	2 moteurs - 2300 W
Débit d'air maxi	m3/h	360
Dépression maxi	mmCE	2500
Type de filtre		Filtre polyester
Arrêt aspiration eau		Flotteur
Capacité bac	litres	100 litres - INOX
Orifice d'aspiration	mm	80
Pompe Vortex	Litres	100 - 300 l/mn
	Pression	6,8 – 3.9 m CE
Puissance	W	900
Arrêt niveau bas		Sonde
Refoulement pompe		Diam 50 mm
Niveau sonore	dB(A) à 1 m	78
Dimensions	mm	480 x 500
Hauteur	mm	1 080
Poids	kG	50



UNITE DE D'ASPIRATION

L'aspirateur est doté d'une tête d'aspiration équipée de 2 moteurs monophasés 230 V. Puissante et efficace, cette motorisation permet de travailler dans de très bonne conditions.

Possibilité de mettre en route : 1 ou 2 moteurs en fonction du besoin.

UNITE DE RECOLTE

L'eau aspirée se dépose dans le bac collecteur sur chariot, d'une capacité de 100 litres.

Le bac est en acier Inox monté sur 4 roues.

