

M 450 LONGOPAC

	Unités	Valeurs
Unité aspirante	Type	Centrifuge à By pass
Alimentation	Volt	230
	Hz	50
Puissance	kW	3 moteurs - 3 450 W
Débit d'air maxi	m3/h	540
Dépression maxi	mmCE	2 500
Type de filtre		Filtre étoile polyester
Surface du filtre	m ²	2 m ²
Décolmatage		Secouage manuel
Catégorie de filtration	Cat L	99.97 % 3 micron
	Cat M	99.97 % 1 micron
	HEPA (Absolu)	99.997 % 0,18 micron
Taux d'usage du filtre	m3/h/m ²	180
Capacité bac	litres	LONGOPAC
Orifice d'aspiration	mm	80
Niveau sonore	dB(A) à 1 m	75
Dimensions	mm	670 x 660
Hauteur	mm	1550
Poids	kG	70



UNITE DE D'ASPIRATION

L'aspirateur est doté d'une tête d'aspiration équipée de 3 moteurs monophasés 230 V. Puissante et efficace, cette motorisation permet de travailler dans de très bonnes conditions.

Possibilité de mettre en route : 1, 2 ou 3 moteurs en fonction du besoin.

UNITE DE FILTRATION

Le filtre est en polyester catégorie L, avec une surface filtrante de 20 000 cm² et une efficacité de 3 micron, qui assure un standard élevé de filtration. Un indicateur de dépression contrôle constamment le niveau de dépression, et signale l'éventuel engorgement du filtre. Un système de secouage manuel du filtre permet un nettoyage efficace et constant du filtre, et garantit un haut niveau des performances d'aspiration.

Option 1 : Filtre polyester catégorie M 1 micron

Option 2 : Un filtre **HEPA absolu** (certifié BIA, efficacité de 99,997% DOP sur 0.18 micron) garantit la filtration des particules de poussières plus petites, et la pureté de l'air en sortie.

UNITE DE RECOLTE

Le bac à poussière est remplacé par un système d'ensachage breveté. Il permet à l'opérateur de ne jamais être en contact avec les particules aspirées. Pour cela, un sac plastique est pré-enroulé dans la partie basse de la chambre de filtration et doit être déroulé, recoupé au fur et à mesure du remplissage du sac. Pour vidanger, l'opérateur dispose de deux liens de façon à fermer la poche contenant les particules et à fermer le fond du futur contenant. Puis il sectionne le sac entre ces deux liens.



Option suceur fixe 720 mm