

TS 225

	Unités	Valeurs
Unité aspirante	Type	Turbine à canal latéral
Alimentation	Volt	400
	Hz	50
Puissance	kW	4
Débit d'air maxi	m ³ /h	450
Dépression maxi	mmCE	3200
Type de filtre		Filtre étoile polyester
Surface du filtre	m ²	2
Décolmatage		Secouage manuel
Catégorie de filtration	Cat L	99,97 % 3 micron
	Cat M	99,97 % 1 micron
	Cat H (M + absolu)	99,999 % 0,3 micron
Taux d'usage du filtre	m ³ /h/m ²	150
Capacité bac	litres	35
Orifice d'aspiration	mm	80
Niveau sonore	dB(A) à 1 m	72
Dimensions	mm	550 x 980
Hauteur	mm	1 150
Poids	kG	95



UNITE DE D'ASPIRATION

L'aspirateur est doté d'une unité d'aspiration pompe à vide à canal latéral, Etant dépourvu de transmission, ce moteur ne requiert aucune maintenance, est adapté à un service continu et lourd, est silencieux, puissant et résistant. Le moteur IP 55 est protégé par un interrupteur magnétothermique assurant les fonctions : marche et arrêt.

UNITE DE FILTRATION

Le filtre est en polyester antistatique catégorie L, avec une surface filtrante de 19 500 cm² et une efficacité de 3 micron, qui assure un standard élevé de filtration. Un indicateur de dépression contrôle constamment le niveau de dépression, et signale l'éventuel engorgement du filtre. Un système de secouage manuel du filtre permet un nettoyage efficace et constant du filtre, et garantit un haut niveau des performances d'aspiration.

Option 1 : Un filtre catégorie M, avec une surface filtrante de 20 000 cm² et une efficacité de 99,97% sur particule de 1 micron, garantit la filtration des particules fines.

Option 2: Un filtre HEPA absolu (certifié BIA, efficacité de 99,999% DOP sur 0.3 micron) garantit la filtration des particules de poussières plus petites, et la pureté de l'air en sortie..

UNITE DE RECOLTE

Le matériel aspiré se dépose dans le bac collecteur sur chariot, d'une capacité de 35 litres.

le bac est en acier peint monté sur 4 roues. Un système de verrouillage permet de libérer le bac à déchets afin d'en assurer la vidange.

