

ADV 450 C 2 x 33 VARIO

L'aspirateur centralisé ADV 450 C 2 x 33 Vario est conçu pour l'aspiration et la filtration de poussières fine et sèche des laboratoires de prothèse dentaire. Il peut être utilisé pour :

- Captage des poussières sur cheville
- Captage des poussières sur détoureuse, Boxe plâtre.
- Aspiration sur sableuse
- Captage des fines sur zone de mise en revêtement.

Nombre de postes raccordés : jusqu'à 20

Nombre de poste en simultané : 5 à 6

Sa construction est en acier. Une peinture époxy assure la finition.

ADV 450C2 2 x 33 Vario est composé de :

- 1 Unité filtrante cyclonique avec cartouche filtrante d'une surface de 7 m² et d'une rampe rotative assurant le décolmatage du média filtrant. Les poussières sont stockées dans un bac avec poche plastique d'une capacité de 40 litres.
- 2 Turbines à canal latéral sur châssis d'une puissance unitaire de 3 kW triphasée 400V dont le débit maxi est de 390 m³/h (68 Hz) et la dépression maxi : 2 750 mmCE
- 1 coffret électrique avec **variateur de vitesse** et son capteur / transmetteur de pression assurant le fonctionnement et la protection des 2 turbines ainsi que la gestion automatique du décolmatage de la cartouche filtrante



Unité filtrante	Alimentation	Fréquence	Débit maxi	Nbr filtre	Surface	Entrée	Sortie	Poids	Dimensions
ADV 450 C	24 v	50 Hz	600 m ³ /h	1	7 m ²	100 mm	80 mm	55 kg	450 x 650 x 1500
Turbine x 2	Alimentation	Fréquence	Débit maxi	Vide maxi	Puissance	Entrée	Sortie	Poids	Dimensions
SCL K 6 MS	400v tri	50 Hz	304 (390 / 68 Hz) m ³ /h	2 750 mmCE	3 kW	2 ''G	2''G	33 kg	600x 600 x1100

Dimensions (mm)

