

ADV 450 C

L'unité Filtrante ADV 450 C est conçue pour la filtration de poussière fine et sèche.

Elle peut être utilisée pour :

- Le nettoyage centralisé de bureaux, d'hôtels
- Le captage centralisé chez les prothésistes dentaire.
- Les poussières fines de ponçage.

Sa construction est en acier. Une peinture époxy assure la finition.

Cette unité filtrante peut être raccordée à des turbines à canal latéral d'un débit maximum de 600 m³/h

Les poussières sont stockées dans un bac avec poche plastique d'une capacité de 40 litres.

La filtration finale est assurée par une cartouche d'une surface de 7 m². Le décolmatage est réalisé par injection d'air comprimé sur une rampe rotative.

Un coffret électrique assure la gestion du décolmatage. Le temps entre 2 cycles est réglable (Option)

Un filtre régulateur contrôle l'alimentation en air comprimé.

(Existe en version sans décolmatage pneumatique et sans vacuomètre)



Modèle	Alimentation	Fréquence	Débit maxi	Nbr filtre	Surface	Entrée	Sortie	Poids	Dimensions
ADV 450 C	24 v	50 Hz	600 m ³ /h	1	7 m ²	100 mm	80 mm	55 kg	450 x 650 x 1500

Dimensions (mm)

