

**MAD 450 CLEAR-AUT**

Applications : Poussières sèches  
Matériel : Construction complète en acier peint  
Filtre : Cartouche elliptique avec système de nettoyage automatique  
Spécialité : Système polyvalent



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

		MAD 450 AUT	MAD 450 LP AUT
Alimentation <sup>1</sup>	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45	3,45
Dépression max	mmH <sub>2</sub> O	2500	2500
Débit d'air max	m <sup>3</sup> /h	360	540
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	45	Sac sans fin 20 mt
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76
Dimensions	cm	69x63x126h	69x63x162h
Poids	kg	83	80
Filtration standard :		2 Cartouches	2 Cartouches
Superficie filtrante totale	cm <sup>2</sup> -mm	30.000 - 360	30.000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - M PTFE	Polyester - M PTFE
Système de nettoyage <sup>3</sup>		Nettoyage Automatique Aut	Nettoyage Automatique Aut
<b>Option : Filtre absolu H/HEPA</b>			
Superficie du filtre	cm <sup>2</sup>	26 500	26 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

**VERSION STANDARD**

Code	Description
MAD450AUT-001	MAD 450 AUT
MAD450LPAUT-001	MAD 450 AUT LONGOPAC

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande    <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande

**OPTIONS**

- H - Filtre absolu
- X - Cuve en acier inoxydable
- XX - Cuve et chambre de filtration en acier inoxydable