

MAD 450 PSR AVEC PRÉ-SÉPARATEUR

Applications: Poussières et solides

Encombrement : Compact et mobile avec double unités télescopiques

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Préséparateur à cyclone et filtre à poche à large surface

Spécialité: Unité cyclonique avec pré-séparateur intégré et double unité de collecte, sac sans fin



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 450 PSR
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit Max	m ³ /h	540
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	2x 20mt Sac sans fin
Unité cyclonique		Integré
Dimensions	dB(A)	76
Dimensions	cm	123x66x162h
Poids	kg	105
Filtration standard :		Etoile
Surface, diametre	cm ² -mm	30.000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - M PTFE
Système de nettoyage		
Option : Filtre absolu H/HEPA		
Superficie du filtre	cm ²	26 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD 450PSR-001	MAD 450 PSR AVEC PRÉ-SÉPARATEUR

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

H - Cartouche H14 filtre absolu