

PRO GP 2 62 - GS 2/62 inox

Applications : Poussières, Sols

Encombrement : Compact et mobile avec cuve basculante

Matériaux : Cuve en plastique

Caractéristiques : Possibilité de suceur fixe, tube de vidange, grande roue arrière anti-trace, chariot avec poignée



INFORMATIONS TECHNIQUES

		PRO GP 2/62	PRO GS 2/62 inox
Alimentation¹	V - Hz	220 - 240	220 - 240
Puissance	W	1300	1300
Dépression max	mmH ₂ O	2200-2600 max	2380
Débit max	m ³ /h	400	400
Nombre de moteur		2	2
Capacité	lt.	62 Plastique	62 inox
Longueur de câble	mètres	8,5	8,5
Niveau sonore EN 60704-1,2-1; IEC 60335-2-69	dB(A)	72	72
Dimensions	mm	550x600x960	550x600x960
Poids	kg	20	21
Diamètre des accessoires	mm	38	38

EQUIPEMENT STANDARD

Code	Description
TBFX01110	Flexible 5 m Ø38 mm
MPVR00152	Tubes rallonge plastique 2 x50 cm Ø38 mm
LAFN28240	Canne inox double coude Ø38 mm
SPPV37133	Suceur brosse roulette Ø38 mm
SPPV00103	Suceur eau Ø38 mm
SPPV00156	Suceur biseau Ø38 mm
SPPV43052	Brosse ronde Ø38 mm
FTDP28733	Kit filtration



OPTIONS POSSIBLES

Code	Description
KTRI04796	Pochette 10 sacs microfibre
KTRI02912	Pochette 10 sacs 60 litres
FTDP00223	Filtre Nylon anti-colmatant
FTDP72237	Filtre Nylon 400
KTRI02735	Kit antistatique Ø38 mm
FTDP00528	Cartouche filtre 300/400 renforcée
FTDP00583	Cartouche lavable
FTDP28844	Cartouche HEPA
MPVR28723	Anneau de fixation
TBFX00393	Flexible Turbboflex 5 m
MPVR10391	Porte accessoires
SPPV28247	Suceur fixe poussière
SPPV30894	Suceur fixe universel
SPPV28248	Suceur fixe eau

