

**TAS 75 AF PN LP**

**DÉCAPAGE DE SOL**

**Applications :** Poussière fine  
**Encombrement :** Compact et mobile  
**Matériau :** Construction complète en acier peint  
**Filtre :** Filtre PTFE cat.M avec système automatique inversé de nettoyage par air pulsé  
**Spécialité :** Système de sac sans fin pour une élimination sûre des poussières fines



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

		<b>TAS 75 AF PN LP</b>
<b>Alimentation<sup>1</sup></b>	V - Hz	400 - 50 3~
<b>Puissance</b>	kW	7,5
<b>Protection électrique</b>	IP	55
<b>Soupape de pression</b>		Inclus
<b>Dépression max</b>	mmH <sub>2</sub> O	4000
<b>Dépression en continu</b>	mmH <sub>2</sub> O	2700
<b>Débit d'air max</b>	m <sup>3</sup> /h	700
<b>Ø Entrée</b>	mm	80
<b>Capacité</b>	lt.	100 / sans fin 20 mt
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB(A)	76
<b>Dimensions</b>	cm	78x127x178h
<b>Poids</b>	kg	215
<b>Filtration standard :</b>		Cartouche
Nombre de cartouches		4
Superficie totale du filtre	cm <sup>2</sup>	80 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - M PTFE
Taux d'usage de filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	88
Système de nettoyage		
<b>Option : H/HEPA filtre</b>		
Surface	cm <sup>2</sup>	52 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		

**VERSION STANDARD**

<b>Code</b>	<b>Description</b>
TAS75AFPNLP-001	TAS 75 AF PN LONGOPAC avec compresseur
TAS75AFPN100-002	TAS 75 AF PN 100 L avec compresseur

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande    <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande

**OPTIONS**

<b>Code</b>
H - Filtre absolu H14