

TAS HD MC

Applications : Eau & poussière / poussières compactes
Encombrement : Mobile avec prise pour chariot élévateur
Matériaux : Construction en acier peint
Filtre : Système de nettoyage manuel intégré par secouage du filtre
Spécialité : Moteur sans entretien adapté à une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 110 MC	TAS HD 110 SE MC
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	11	11
Protection électrique	IP	55	55
Soupape de surpression		Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	4000	5100
Dépression en continu	mmH ₂ O	2600	4300
Débit max	m ³ /h	1050	520
Ø Entrée	mm	120	120
Capacité	lt.	160	160
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	75	72
Dimensions	cm	180x77x200h	180x77x200h
Poids	kg	380	380
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	70.000 - 560	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air	m ³ /m ² /h	150	74
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm ²	103 500	103 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD110MC-001	TAS HD 110 DÉCOLMATAGE MANUEL
TASHD110SEMC-001	TAS HD 110 SE DÉCOLMATAGE MANUEL

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

VERSION ATEX



Code	Description
TASHD110MCZ22-001	TAS HD 110 NETTOYAGE MANUEL Z22
TASHD110SEM CZ22-001	TAS HD 110 SE NETTOYAGE MANUEL Z22