

TAS INDUSTRIEL PN

Applications : Poussière fines et colmatantes / solides
Encombrement : Compact et mobile
Matériaux : Construction complète en acier peint
Filtre : Cartouche polyester antistatique Cat. M avec système de **nettoyage pneumatique automatique des cartouches**
Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un service continu 24h/24 et 7j/7



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 400 PN	TAS 750 PN
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	4	5,5
Protection électrique	IP	55	55
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	3200/2600	3600/3000
Débit max	m ³ /h	420	530
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	70	75
Dimensions	cm	66x118x187h	66x118x187h
Poids	kg	145	180
Filtration standard :		Cartouche	Cartouche
Diamètre de cartouche		3 - 150x500h	3 - 150x700h
Surface, diamètre	cm ²	57 000	80 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air	m ³ /m ² /h	74	66
Système de nettoyage		Système de nettoyage automatique du filtre par flux inversé	
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm ²	26 500	56 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS400PN-001	TAS 400 PN
TAS750PN-001	TAS 750 PN

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

VERSION ATEX



Code	Description
TAS400PNZ22-001	TAS 400 PN Z22
TAS750PNZ22-001	TAS 750 PN Z22

OPTIONS

Voir la section des accessoires