

INERT PRÉ-SÉPARATEUR

Applications : Inertage par bain d'huile de poussières explosives - certification Atex

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Conteneur en acier inoxydable AISI304

Filtre : Filtre polyester antistatique catégorie M, système de nettoyage manuel du filtre intégré

Spécialité : Bain d'huile inertante



INFORMATIONS TECHNIQUES



SEP.EX-006

Ex II 3D Ex h IIIC T85°C Dc

Marque		
Ø Entrée	mm	80in/80out
Capacité de liquides	lt.	27
Capacité de solides	lt.	13
Dimensions	cm	50X60X112H
Poids	kg	36
Filtration standard :		Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	12.000 - 420
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ¹		Polyester - ANT M
Filtre 2ème étage		PPL
Filtre 3ème étage		3x filtre à fibre
Option filtre absolu H/HEPA		
Surface de filtre	cm ²	26 500
Classe filtrante (EN 1822-5)		

VERSION STANDARD

Code	Description
SEP.EX-006	INERT IMMERSION SEPARATEUR

Huile inerte non incluse avec les produits

¹Autres filtres disponibles sur demande