

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

XMAD Jet Clean®		FP	FP LP
Moteurs   Type		2   By-Pass	
Puissance	kW-HP	2,6 - 3,5	2,6 - 3,5
Voltage   Fréquence	V   Hz	230   50/60	230   50/60
Dépression maximale	mBar	250	250
Débit maximal	m³/h	380	380
Bouche aspirante	Ø mm	50	50
Niveau de bruit	dB(A)	72	72
Capacité Cuve	Lt	45	Longopac®
Dimensions	mm	585 X 545	585 X 545
Hauteur ouverte	mm	1395	1395
Hauteur fermée	mm	1100	1100
Poids	Kg	45	45
<b>Filtre primaire</b>			
Type		Cartouche	
Surface		35.000   305	
(Classe EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES AL	
Matériel		Polyester antistatique	
Système de décolmatage		Vibration	
Télécommande par outil électrique		RC Standard (max 2000 W) RC Standard (max 20	



### OPTIONS

AB | Panier pour accessoires (uniquement version avec Cuve)

GRD | Mise à la terre

HEPA 13 \* | Filtre absolu avec membrane PTFE (EN 1822-5)

\* H13 au lieu du filtre conique de série



Starter KIT ø50



Dry KIT ø50



Dry Kit ø40



Manchon réduction ø 50/40



Filtre cartouche



Sachets Longopac