

ASPIBENNE 530 / 1000

APPLICATION POUR GROS VOLUMES DE MATÉRIAUX


Applications : Liquides, poussières et solides

Encombrement : Mobile avec entrées pour chariot élévateur

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre en polyester

Spécialité : Construction Monobloc adaptée pour un transport de la benne sur un camion ou par un chariot élévateur



MOBILE AVEC 4 ROUES



INFORMATIONS TECHNIQUES

		530-75 AUTO	530-75 AC	1000-125 AC
Alimentation¹	V - Hz	400/50	400/50	400/50
Puissance	kW	7,5	7,5	12,5
Dépression max (Continu)	mmH ₂ O	4500 (3200)	4500 (3200)	4000 (2900)
Débit max	m ³ /h	800	800	1100
Ø Entrée	mm	80	80	80
Capacité	lt.	530	530	1 000
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78	78
Dimensions	cm	178x126x210h	180x120x190h	225x120x250h
Poids	kg	380	540	650
Système de décharge		Décharge frontale		
Filtration standard :		Étoile Polyester		
Surface, diamètre	cm ² -mm	49000 - 500	49000 - 500	49000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M		
Charge d'air	m ³ /m ² /h	110	160	220
Système de nettoyage		Automatique - Secouage par vérin		
Compresseur		NC	Inclus	Inclus

VERSION STANDARD

Code	Description
ASPIBENNE530-75A	ASPIBENNE 530 - 75 AUTO
ASPIBENNE530-75AC	ASPIBENNE 530 - 75 AUTO COMPRESS
ASPIBENNE1000-125 AC	ASPIBENNE 1000 - 125 AUTO COMPRESS