

MAD 450 S ECO

Applications : Poussière

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Cat. L avec système de secouage manuel

Spécialité : Large gamme d'applications



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 450 S ECO
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	3
Protection électrique	IP	55
Soupape de surpression		Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	3000 / 2300
Débit max	m ³ /h	318
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	60
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	79x66x170h
Poids	kg	90
Filtration standard :		Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L
Charge d'air	m ³ /m ² /h	106
Système de nettoyage		Manuel
Option : Filtre absolu HEPA		
Surface	cm ²	26 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		

VERSION STANDARD

Code

MAD450SECO-001

VERSION ATEX

MAD450SZ22-001

Ex II 3D Ex tc IIIC_T80° (int)/T165°C° (ext) Dc

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Voir les options section correspondante