Adventice
ASPIRATEURS INDUSTRIELS

GAMME TRIPHASÉE ACD

TAS 2000 PN ACD - TAS 3000 SE PN ACD - TAS 3000 HD PN ACD

Applications : Poussières et solides
Encombrement : Compact et mobile
Matériaux : Construction complète en acier peint
Filtre : Cartouches filtrantes polyester antistatique Cat. M avec système de nettoyage pneumatique du filtre
Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un service continu 24h/24 et 7j/7

INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 2000 PN ACD	TAS 3000 SE PN ACD	TAS 3000 HD PN ACD
Alimentation[1]	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	18,5	20	25
Protection électrique	IP	65	65	65
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus	Inclus
Dépression max	mmH_2O	4400	5000	4000
Dépression en continu	mmH_2O	3200	4400	3100
Débit max	m^3/h	1350	1100	2050
Ø Entrée	mm	120	120	120
Capacité	lt.	220	220	220
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77	77	78
Dimensions	cm	99x220x220h	99x220x220h	99x220x220h
Poids	kg	660	760	805
Filtration standard :		Cartouche	Cartouche	Cartouche
Nombre de cartouche :		4	4	4
Surface - Diamètre	cm^2-mm	26 000	26 000	26 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)[2]		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air	$m^3/m^2/h$	52	42	79
Système de nettoyage		Système de nettoyage pneumatique du filtre		
Option : Filtre absolu HEPA				
Surface	cm^2	103 500	103 500	103 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules		

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS2000PNACD-001	TAS 2000 ACD
TAS3000SEPNACD-001	TAS 3000 SE PN ACD
TAS3000HDPNACD-001	TAS 3000 HD PN ACD

[1]Autres tensions et fréquences disponibles sur demande
[2]Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Voir la section des accessoires