

**TAS HD 185 ATEX**

**GRANDE PUISSANCE**

Applications : Poussières

Certifiée Atex zone Z20 intérieur et Z21, Z22 extérieur

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier inoxydable

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Certifié Atex avec moteur sans entretien, adapté pour une utilisation intensive



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

	TAS HD 185 EX1/3D			TAS HD 185 EX1/2D		
		20/22		20/21		
<b>Zone Atex</b>		Ex II 1/3D Ex h IIIC	T160°C Da/Dc	Ex II 1/2D Ex h IIIC	T160°C Da/Db	
<b>Marque</b>		400 - 50	3~	400 - 50	3~	
<b>Alimentation<sup>1</sup></b>	V - Hz					
<b>Puissance</b>	kW	18,5		18,5		
<b>Protection électrique</b>	IP	65		65		
<b>Dépression max<sup>2</sup></b>	mmH <sub>2</sub> O	2700		2700		
<b>Débit d'air max</b>	m <sup>3</sup> /h	1350		1350		
<b>Ø Entrée</b>	mm	120		120		
<b>Capacité</b>	lt.	160		160		
<b>Sonde PTC de température moteur</b>		Inclus		Inclus		
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB(A)	81,5		81,5		
<b>Dimensions</b>	cm	180x77x200h		180x77x200h		
<b>Poids</b>	kg	265		265		
<b>Filtration standard</b>		Étoile		Étoile		
<b>Surface</b>	cm <sup>2</sup> -mm	70.000 - 560		70.000 - 560		
<b>Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)<sup>2</sup></b>		Polyester - ANT M		Polyester - ANT M		
<b>Système de nettoyage</b>		Self Clean		Self Clean		
<b>Filtre absolu HEPA</b>						
<b>Superficie</b>	cm <sup>2</sup>	52000 (Inclus)		52000 (Inclus)		
<b>Catégorie de filtration (EN 1822-5)</b>		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules				

**VERSION STANDARD**

Code	Description
TASHD185EX1/3D-001	TAS HD 185 EX1/3D
TASHD185EX1/2D-001	TAS HD 185 EX1/2D

<sup>1</sup>Autres voltages et fréquences, nous consulter    <sup>2</sup>Dépression max avec soupape de sécurité

**OPTIONS**

Code	Description	Inclus
H - Filtre absolu H14		Inclus
X - Cuve inox		Inclus
XX - Cuve et chambre de filtration inox		
PN - 4 cartouches		