

TAS HD 75 ACD - TAS HD 125 ACD - TAS HD 185 ACD - TAS HD 150 SE ACD

Applications : Poussières et solides

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Cartouches filtrantes polyester antistatique Cat. M. Système de secoueur de filtre SELF CLEAN (avec compresseur inclus)

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un service continu 24h/24 et 7j/7



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 75 ACD		TAS HD 125 ACD		TAS HD 185 ACD		TAS HD 150 SE ACD	
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50	3~	400 - 50	3~	400 - 50	3~	400 - 50	3~
Puissance	kW	7,5		12,5		18,5		17,5	
Protection électrique	IP	55		65		65		65	
Soupape de sécurité		Inclus		Inclus		Inclus		Inclus	
Dépression max	mmH ₂ O	4500		4000		4000		6000	
Dépression en continu	mmH ₂ O	3200		2900		3200		53 000	
Débit max	m ³ /h	750		1100		1350		720	
Ø Entrée	mm	120		120		120		120	
Capacité	lt.	160		160		160		160	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72		75		76		78	
Dimensions	cm	170x74x213h		170x74x213h		170x74x213h		170x74x213h	
Poids	kg	360		430		450		440	
Filtration standard :		Cartouche		Cartouche		Cartouche		Cartouche	
Nombre de cartouche		4		4		4		4	
Superficie filtrante totale	cm ²	106 000		106 000		106 000		106 000	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M		Polyester - ANT M		Polyester - ANT M		Polyester - ANT M	
Charge d'air	m ³ /m ² /h	71		104		127		68	
Système de nettoyage		Système de secoueur de filtre SELF CLEAN (avec compresseur inclus)							
Option : Filtre absolu HEPA									
Surface	cm ²	52 000		103 500		103 500		52 000	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules							

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD75ACD-001	TAS HD 75 ACD
TASHD125ACD-001	TAS HD 125 ACD
TASHD185ACD-001	TAS HD 185 ACD
TASHD150ACD-001	TAS HD 150 ACD

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Voir la section des accessoires