

## MAD 450 S ECO MN

Applications : Poussières

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Cat.L avec système de secouage manuel

Spécialité : Large gamme d'applications



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                       |                                   | MAD 450 S ECO MN                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alimentation                                          | V - Hz                            | 400 - 50 1~                                        |
| Puissance                                             | kW                                | 2,2                                                |
| Protection électrique                                 | IP                                | 65                                                 |
| Soupape de surpression                                |                                   | Inclus                                             |
| Dépression max                                        | mmH <sub>2</sub> O                | 2500/1900                                          |
| Débit max                                             | m <sup>3</sup> /h                 | 318                                                |
| Ø Entrée                                              | mm                                | 80                                                 |
| Capacité                                              | lt.                               | 60                                                 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744)                           | dB(A)                             | 76                                                 |
| Dimensions                                            | cm                                | 79x66x170h                                         |
| Poids                                                 | kg                                | 90                                                 |
| Filtration standard                                   |                                   | Étoile                                             |
| Surface, diamètre                                     | cm <sup>2</sup> -mm               | 30.000 - 500                                       |
| Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup> |                                   | Polyester - L                                      |
| Charge d'air                                          | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h | 106                                                |
| Système de nettoyage                                  |                                   | Manuel                                             |
| Option : filtre absolu HEPA                           |                                   |                                                    |
| Surface                                               | cm <sup>2</sup>                   | 26500                                              |
| Catégorie de filtration (EN 1822-5)                   |                                   | H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules |

## VERSION STANDARD

Code

MAD450SECOMN-001

## VERSION ATEX



MAD450SMNZ22-001

Ex II 3D Ex tc IICT80° (int)/T165°C° (ext) Dc

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande

## OPTIONS

Voir les options section correspondante