

**MAD 450 S ECO**

Applications : Poussière  
 Encombrement : Compact et mobile  
 Matériaux : Construction complète en acier peint  
 Filtre : Cat. L avec système de secouage manuel  
 Spécialité : Large gamme d'applications



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

		MAD 450 S ECO
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	3
Protection électrique	IP	65
Soupape de surpression		Inclus
Dépression max	mmH <sub>2</sub> O	3000 / 2300
Débit max	m <sup>3</sup> /h	318
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	60
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	79x66x170h
Poids	kg	90
Filtration standard :		Etoile
Surface, diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - L
Charge d'air	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	106
Système de nettoyage		Manuel
Option : Filtre absolu HEPA		
Surface	cm <sup>2</sup>	26 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		

**VERSION STANDARD**

Code  
 MAD450SECO-001

**VERSION ATEX** 

MAD450SECOZ22-001 **Ex II 3D Ex tc IIICT80° (int)/T165°C° (ext) Dc**

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande

**OPTIONS**

Voir les options section correspondante