

TAS 2000 PN ACD - TAS 3000 SE PN ACD - TAS 3000 HD PN ACD

Applications : Poussières et solides

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Cartouches filtrantes polyester antistatique Cat. M avec système de nettoyage pneumatique du filtre

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un service continu 24h/24 et 7j/7



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 2000 PN ACD		TAS 3000 SE PN ACD		TAS 3000 HD PN ACD	
	V - Hz	400 - 50	3~	400 - 50	3~	400 - 50	3~
Alimentation¹							
Puissance	kW	18,5		20		25	
Protection électrique	IP	65		65		65	
Soupape de sécurité		Inclus		Inclus		Inclus	
Dépression max	mmH ₂ O	4400		5000		4000	
Dépression en continu	mmH ₂ O	3200		4400		3100	
Débit max	m ³ /h	1350		1100		2050	
Ø Entrée	mm	120		120		120	
Capacité	lt.	220		220		220	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77		77		78	
Dimensions	cm	99x220x220h		99x220x220h		99x220x220h	
Poids	kg	660		760		805	
Filtration standard :		Cartouche		Cartouche		Cartouche	
Nombre de cartouche :		4		4		4	
Surface - Diamètre	cm ² -mm	26 000		26 000		26 000	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M		Polyester - ANT M		Polyester - ANT M	
Charge d'air	m ³ /m ² /h	52		42		79	
Système de nettoyage		Système de nettoyage pneumatique du filtre					
Option : Filtre absolu HEPA							
Surface	cm ²	103 500		103 500		103 500	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules					

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS2000PNACD-001	TAS 2000 ACD
TAS3000SEPNACD-001	TAS 3000 SE PN ACD
TAS3000HDPNACD-001	TAS 3000 HD PN ACD

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Voir la section des accessoires