

TAS 220 ATEX

Applications : Poussières

Certifié ATEX zone Z20 intérieur et Z21/Z22 extérieur

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier inoxydable

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Certifié ATEX et moteur sans entretien, adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

Zone ATEX		TAS 220 EX1/3D			TAS 220 EX1/2D		
		20/22			20/21		
Marque		Ex II	1/2D	Ex h IIIC	T160°C	Da/Db	Ex II 1/2D
Alimentation ¹	V - Hz	400	-	50	3~		400
Puissance	kW	4					4
Protection électrique	IP	65					65
Dépression max ²	mmH ₂ O	2700					2700
Débit d'air max	m ³ /h	320					320
Ø Entrée	mm	80					80
Capacité	lt.	45					45
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	69					69
Dimensions	cm	93x58x116h					93x58x116h
Poids	kg	85					85
Filtration standard		Étoile					Étoile
Surface	cm ² -mm	20.000	-	420			20.000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester	-	ANT M			Polyester
Système de nettoyage		Manuel					Manuel
Filtre absolu HEPA							
Superficie	cm ²	27000	(Inclus)				27000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules					

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS220EX1/3D-001	TAS220 EX1/3D
TAS220EX1/2D-001	TAS220 EX1/2D

¹Autres voltages et fréquences, nous consulter. ²Dépression max avec soupape de sécurité

OPTIONS

Code	
H - Filtre absolu H14	Inclus
X - Cuve inox	Inclus
XX - Cuve et chambre de filtration inox	
XXX - Cuve, chambre de filtration, couvercle et châssis en acier inoxydable	
IP - Polissage interne pour la cuve et la chambre de filtration inox	