

TAS 300 ATEX

Applications : Poussières


Certifié Atex zone Z20 intérieur et Z21/Z22 extérieur

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier inoxydable

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Certifié Atex et moteur sans entretien, adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 300 EX1/3D			TAS 300 EX1/2D						
Zone Atex		20/22			20/21						
Marque		Ex II	1/3D	Ex h IIIC	T160°C	Da/Dc	Ex II	1/2D	Ex h IIIC	T160°C	Da/Db
Alimentation ¹	V - Hz		400	- 50	3~			400	- 50	3~	
Puissance	kW			4					4		
Protection électrique	IP			65					65		
Dépression max ²	mmH ₂ O			2300					2300		
Débit d'air max	m³/h			420					420		
Ø Entrée	mm			80					80		
Capacité	lt.			100					100		
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)			72					72		
Dimensions	cm			60X103X170					60X103X170		
Poids	kg			145					145		
Filtration standard				Étoile					Étoile		
Surface	cm²-mm			30.000	- 500				30.000	- 500	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²				Polyester - ANT M					Polyester - ANT M		
Système de nettoyage				Manuel					Manuel		
Filtre absolu HEPA											
Superficie	cm²			26500 (Inclus)					26500 (Inclus)		
Catégorie de filtration (EN 1822-5)				H14 avec 99,995% d'efficacité à 0,18µm particules							

VERSION STANDARD

Code	Description
TS300EX1/3D-001	TS300 EX1/3D
TS300EX1/2D-001	TS300 EX1/2D

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Code	
H - Filtre absolu H14	Inclus
X - Cuve inox	Inclus
XX - Cuve et chambre de filtration inox	
XXX - Cuve, chambre de filtration, couvercle et châssis en acier inoxydable	