

TAS 75 AF - TAS 90

Applications : Poussières et solides

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester antistatique Cat.M avec système de nettoyage manuel du filtre

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un service continu 24/7



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 75 AF			TAS 90		
		400 - 50	3~		400 - 50	3~	
Alimentation¹	V - Hz						
Puissance	kW	7,5			7,5		
Protection électrique	IP	55			55		
Soupape de sécurité		Inclus			Inclus		
Dépression max	mmH ₂ O	3200			3200		
Dépression en continu	mmH ₂ O	2700			2700		
Débit max	m ³ /h	700			910		
Ø Entrée	mm	80			80		
Capacité	lt.	100			100		
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76			76		
Dimensions	cm	66x118x175h			66x118x175h		
Poids	kg	170			170		
Filtration standard :		Étoile			Étoile		
Surface, diamètre	cm ² -mm	49.000 - 500			49.000 - 500		
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M					
Charge d'air	m ³ /m ² /h	143			186		
Système de nettoyage		Manuel			Manuel		
Option : Filtre absolu HEPA							
Surface	cm ²	52 000			103 500		
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules					

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS75AF-001	TAS 75 AIRFLOW
TAS90-001	TAS 90 avec variateur de fréquence intégré

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

VERSION ATEX



Code	Description
TAS75AFZ22-001	TAS 75 AF Z22 Ex II 3D Ex tc IIIC T80° (int)/ T165°C (ext) Dc

OPTIONS

Voir la section des accessoires