

TAS HD 185 ATEX

GRANDE PUISSANCE

Applications : Poussières


Certifiée Atex zone Z20 intérieur et Z21, Z22 extérieur

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier inoxydable

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Certifié Atex avec moteur sans entretien, adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

Zone Atex		TAS HD 185 EX1/3D			TAS HD 185 EX1/2D		
		20/22			20/21		
Marque		Ex II	1/3D Ex h IIIC	T160°C Da/Dc	Ex II	1/2D Ex h IIIC	T160°C Da/Db
Alimentation ¹	V - Hz	400	50	3~	400	50	3~
Puissance	kW	18,5			18,5		
Protection électrique	IP	65			65		
Dépression max ²	mmH ₂ O	2700			2700		
Débit d'air max	m ³ /h	1350			1350		
Ø Entrée	mm	120			120		
Capacité	lt.	160			160		
Sonde PTC de température moteur		Inclus			Inclus		
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	81,5			81,5		
Dimensions	cm	180x77x200h			180x77x200h		
Poids	kg	265			265		
Filtration standard		Étoile			Étoile		
Surface	cm ² -mm	70.000 - 560			70.000 - 560		
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M			Polyester - ANT M		
Système de nettoyage		Self Clean			Self Clean		
Filtre absolu HEPA							
Superficie	cm ²	52000 (Inclus)			52000 (Inclus)		
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules					

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD185EX1/3D-001	TAS HD 185 EX1/3D
TASHD185EX1/2D-001	TAS HD 185 EX1/2D

¹Autres voltages et fréquences, nous consulter ²Dépression max avec soupape de sécurité

OPTIONS

Code	
H - Filtre absolu H14	Inclus
X - Cuve inox	Inclus
XX - Cuve et chambre de filtration inox	
PN - 4 cartouches	