

TAS HD 75 ATEX

Applications : Poussière


Certifiée ATEX zone Z20 intérieur et Z21/Z22 extérieur

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction en acier inoxydable

Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus

Spécialité : Certifié ATEX / Moteur sans entretien, adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

Zone ATEX		TAS HD 75 EX1/3D			TAS HD 75 EX1/2D		
		20/22			20/21		
Marque		Ex II	1/3D	Ex h IIIC T160°C Da/Dc	Ex II	1/2D	Ex h IIIC T160°C Da/Db
Alimentation ¹	V - Hz	400 - 50 3~			400 - 50 3~		
Puissance	kW	7,5			7,5		
Protection électrique	IP	65			65		
Dépression max ²	mmH ₂ O	2700			2700		
Débit d'air max	m ³ /h	700			700		
Ø Entrée	mm	120			120		
Capacité	lt.	160			160		
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72			72		
Dimensions	cm	180x77x200h			180x77x200h		
Poids	kg	200			200		
Filtration standard		Étoile			Étoile		
Surface	cm ² -mm	70.000 - 560			70.000 - 560		
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M			Polyester - ANT M		
Système de nettoyage		Self Clean			Self Clean		
Filtre absolu HEPA							
Superficie	cm ²	52000 (Inclus)			52000 (Inclus)		
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules					

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD75EX1/3D-001	TAS HD 75 EX1/3D
TASHD75EX1/2D-001	TAS HD 75 EX1/2D

¹Autres voltages et fréquences, nous consulter ²Dépression max avec soupape de sécurité

OPTIONS

Code	
H - Filtre absolu H14	Inclus
X - Cuve inox	Inclus
XX - Cuve et chambre de filtration inox	
PN - Système de nettoyage automatique à jet pulsé inversé 4 cartouches	