

WIND 560 AP K4 & K5

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : Sec / Particules de poussières légères et fines en suspension

Encombrement : Mobile

Matériel : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre polyester antistatique cat. M avec système manuel de nettoyage

Spécialité : Capte les poussières produites par les machines haut débit



¹Autres tensions et fréquences sur demande

²Autres catégories de filtres disponibles sur demande

INFORMATIONS TECHNIQUES

		WIND 560 AP K4	WIND 560 AP K5
		400 - 50 3~	400 - 50 3~
Alimentation¹	V - Hz		
Puissance	kW	4	5,5
Protection électrique	IP	55	55
Ø Entrée	mm	200	200
Dépression max	mmH ₂ O	360	500
Débit max	m ³ /h	3600	2250
Capacité	lt.	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74
Dimensions	cm	78x85x214h	78x85x214h
Poids	kg	130	130
Filtration standard :		étoile	étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	50 000 - 560	50 000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Système de nettoyage		Manuel	Manuel

VERSION STANDARD

Code	Description
WIND560APK4-001	WIND 560 AP 560 4kW
WIND560APK5-001	WIND 560 AP 560 5,5kW

VERSION ATEX



EX II3D Ex h tc IIIC T80°C(int)/T135°C(ext) Dc

Code	Description
WIND560APK4-001 Z22	WIND 560 AP 4KW ATEX Z22

OPTIONS

Code
H - Filtre Absolu Hepa 10m ²
X - Cuve en acier inoxydable AISI 304
XX - Cuve et chambre de filtration en acier inoxydable AISI 304
MT - Mise à la terre
LOC REM - WIND 560 AP K4 - Télécommande avec panneau électrique
LOC REM - WIND 560 AP K5 - Télécommande