

## PNEU 450 HD

**Applications :** Humide et sec

**Encombrement :** Compact et mobile

**Matériaux :** Construction complète en acier peint

**Filtre :** Filtre polyester Cat.M antistatique et système de nettoyage manuel

**Spécialité :** Alimentation à air comprimé, système d'aspiration venturi ne nécessitant pas d'entretien



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                       |                     | PNEU 450 HD 19V                                    | PNEU 450 HD 25V   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Alimentation air                                      | nlt/min             | 1530                                               | 2500              |
| Pression air comprimé                                 | bar                 | 6                                                  | 6                 |
| Ø tube d'alimentation en air comprimé                 | mm                  | 12                                                 | 12                |
| Dépression max                                        | mmH <sub>2</sub> O  | 5000                                               | 5000              |
| Débit max                                             | m <sup>3</sup> /h   | 465                                                | 590               |
| Ø Entrée                                              | mm                  | 80                                                 | 80                |
| Capacité                                              | lt.                 | 100                                                | 100               |
| Niveau sonore (EN ISO 3744)                           | dB(A)               | 74                                                 | 74                |
| Dimensions                                            | cm                  | 67x66x150h                                         | 67x66x150h        |
| Poids                                                 | kg                  | 80                                                 | 80                |
| Filtre standard                                       |                     | Etoile                                             | Etoile            |
| Superficie et diamètre                                | cm <sup>2</sup> -mm | 30.000 - 500                                       | 30.000 - 500      |
| Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>1</sup> |                     | Polyester - ANT M                                  | Polyester - ANT M |
| Système de nettoyage                                  |                     | Manuel                                             | Manuel            |
| <b>Option: Filtre absolu HEPA</b>                     |                     |                                                    |                   |
| Surface                                               | cm <sup>2</sup>     | 26 000                                             | 26 000            |
| Catégorie de filtration (EN 1822-5)                   |                     | H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules |                   |

## VERSION STANDARD

| Code              | Description     |
|-------------------|-----------------|
| PNEU450SHD-001    | PNEU 450 HD 19V |
| PNEU450SHD25V-001 | PNEU 450 HD 25V |

## OPTIONS

### Code

H - Filtre Absolu HEPA

PTFE - Catégorie de filtre M PTFE

NOMEX - Filtre résistant aux hautes températures max 250° Celsius

X - Cuve inox

XX - Cuve et chambre de filtration inox

CIC - Cyclone pour protection du filtre

MT - Mise à la terre