WIND 20 PN ATEX 1/3D — CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : Captage de poussières combustibles en suspension dans l'air dans une zone non ATEX
Encombrement : Mobile
Matériel : Construction complète en acier peint
Filtre : Filtre polyester Cat. M avec décolmatage pneumatique
Spécialité : Captage de poussières à haut débit



INFORMATIONS TECHNIQUES

		WIND 20 PN K2 1/3D	WIND 20 PN K4 1/3D
Certification		II 1/3D Ex h IIIC T100°C (int) / T135°C (ext) Da/Dc	II 1/3D Ex h IIIC T100°C (int) / T135°C (ext) Da/Dc
Catégorie EX		ATEX Zone: 20 Intérieurl/22 Extérieur	ATEX Zone: 20 Intérieurl/22 Extérieur)
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2	4
Protection électrique	IP	65	65
Dépression max	mmH_2O	210	370
Débit max	m^3/h	2500	3500
Entrée Ø	mm	1x200 I 2x150	1x200 I 2x150
Capacité	lt.	90	90
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72	74
Dimensions	cm	135x88x255h	135x88x255h
Poids	kg	250	250
Filtration standard :		2 Cartouches	2 Cartouches
Surface	cm^2	200 000	200 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester Ant M Teflon	Polyester Ant M Teflon
Système de nettoyage		Pneumatique	Pneumatique
Filtre absolu HEPA			
Surface	cm^2	90 000	90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
WIND20K2PNACD	WIND 20 PN ACD 2,2 KW
WIND20K4PNACD	WIND 20 PN ACD 4 KW

OPTIONS

Nous consulter