

MAD 450 CLEAR-AUT - MAD 450 LP CLEAR-AUT

Applications : Poussières sèches

Matériel : Construction complète en acier peint

Filtre : Cartouche elliptique avec système de nettoyage automatique

Spécialité : Système polyvalent



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 450 AUT	MAD 450 LP AUT
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45	3,45
Dépression max	mmH ₂ O	2500	2500
Débit d'air max	m ³ /h	540	540
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	45	Sac sans fin 20 mt
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76
Dimensions	cm	69x63x126h	69x63x162h
Poids	kg	83	80
Filtration standard :		2 Cartouches	2 Cartouches
Superficie filtrante totale	cm ² -mm	30.000 - 360	30.000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - M PTFE	Polyester - M PTFE
Système de nettoyage ³		Nettoyage Automatique Aut + Dustop	Nettoyage Automatique Aut + Dustop
Filtre E10 installé			
Option : Filtre absolu H/HEPA			
Superficie du filtre	cm ²	26 000	26 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD450AUT-001	MAD 450 AUT
MAD450LPAUT-001	MAD 450 AUT LONGOPAC

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

H - Filtre absolu