

TAS 2000 - TAS 3000 SE - TAS 3000 HD
GRANDE PUISSANCE

Applications : Eau, poussière
Encombrement : Mobile avec entrée chariot élévateur incluse
Matériaux : Construction complète en acier peint
Filtre : Nettoyage de filtre AUT intégré (avec compresseur inclus)
Spécialité : Moteur sans entretien adapté pour une utilisation intensive


INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 2000	TAS 3000 SE	TAS 3000 HD
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	18,5	20	25
Protection électrique	IP	65	65	65
Souape de sécurité		Inclus	Inclus	Inclus
Dépression maximum	mmH ₂ O	4400	5000	4000
Dépression en continu	mmH ₂ O	3200	4400	3100
Débit max	m ³ /h	1350	1100	2050
Ø Entrée	mm	120	120	120
Capacité	lt.	220	220	220
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77	77	78
Dimensions	cm	92x220x220h	92x220x220h	92x220x220h
Poids	kg	660	760	805
Filtration standard :		Étoile	Étoile	Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	120.000 - 780	120.000 - 780	120.000 - 780
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²			Polyester - ANT M	
Charge d'air	m ³ /m ² /h	112	92	171
Système de nettoyage			Automatique AUT	
Compresseur		Inclus	Inclus	Inclus
Option : Filtre absolu HEPA				
Surface	cm ²	90 000	90 000	90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules		

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS2000-001	TAS 2000
TAS3000SE-001	TAS 3000 SE
TAS3000-001	TAS 3000 HD

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande



Version ACD	
Code	Description
TAS2000ACD-001	TAS 2000 ACD
TAS3000SEACD-001	TAS3000SE ACD
TAS3000HDACD-001	TAS 3000 HD ACD