

## TAS HD

**Applications** : Eau et poussière

**Encombrement** : Compact et mobile

**Matériaux** : Construction complète en acier peint

**Filtre** : Système de nettoyage automatique du filtre SELF CLEAN (avec compresseur inclus)

**Spécialité** : Moteur sans entretien



## INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 75	TAS HD 125	TAS HD 185	TAS HD 150 SE
<b>Alimentation</b>	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
<b>Puissance</b>	kW	7,5	12,5	18,5	17,3
<b>Protection électrique</b>	IP	55	65	65	65
<b>Souape de surpression</b>		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
<b>Dépression max</b>	mmH <sub>2</sub> O	4500	4000	4000	6000
<b>Dépression en continu</b>	mmH <sub>2</sub> O	3200	2900	3200	5300
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	750	1100	1350	720
<b>Ø Entrée</b>	mm	120	120	120	120
<b>Capacité</b>	lt.	160	160	160	160
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB(A)	72	75	78	78
<b>Dimensions</b>	cm	170x74x200h	170x74x200h	170x74x200h	170x74x200h
<b>Poids</b>	kg	360	430	450	440
<b>Filtration standard :</b>		Étoile	Étoile	Étoile	Étoile
Surface, diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	70.000 - 560	70.000 - 560	70.000 - 560	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>				Polyester - ANT M	
Charge d'air	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	107	157	192	104
Système de nettoyage				Auto-nettoyage	
Compresseur		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
<b>Option : Filtre absolu HEPA</b>					
Superficie de filtration	cm <sup>2</sup>	52 000	90 000	90 000	90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)			H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules		

## VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD75-001	TAS HD 75 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD125-001	TAS HD 125 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD185-001	TAS HD 185 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD150SE-001	TAS HD 150 SE - COMPRESSEUR INCLUS

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande



Code	Description
TASHD75ACD-001	TAS HD 75 ACD
TASHD125ACD-001	TAS HD 125 ACD
TASHD185ACD-001	TAS HD 185 ACD
TASHD150SEACD-001	TAS HD 150 SE ACD