

PNEU 280 WD ATEX 1/2D - 2/2G

Applications : Humide et sec dans une zone Z20 intérieur et Z21 extérieur

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction acier INOX

Filtre : Filtre polyester Cat.M antistatique / PPL, et flotteur pour le liquide

Spécialité : Alimentation à air comprimé



**1/2D
2/2G**

INFORMATIONS TECHNIQUES

		PNEU 280 WD ATEX 1/2D-2/2G 7V	PNEU 280 WD ATEX 1/2D-2/2G 14V
Zone ATEX		Risque : lieu d'utilisation (20 intérieur / 21 extérieur)	
Marque		II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb	
Alimentation d'air	nlt/min	729	1458
Pression d'alimentation d'air	bar	6	6
Ø Tube d'alimentation d'air	mm	12	12
Dépression max	mmH ₂ O	3700	3700
Débit max	m³/h	150	300
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	80	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	68	68
Dimensions	cm	62x53x108h	62x53x108h
Poids	kg	36	36
Filtre standard		Sac	Sac
Superficie et diamètre	cm²-mm	8.000 - 420	8.000 - 420
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)¹		Polypropilène - 300µm	Polypropilène - 300µm
Filtre absolu HEPA		Inclus	Inclus
Surface du filtre	cm²	11 000	20 600
Catégorie filtrante (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION ATEX

Code	Description
PNEU280WD7VATEX-001	PNEU 280WD ATEX 7V 1/2D IECEx XXX 80L H MT ANT
PNEU280WDATEX-001	PNEU 280WD ATEX 14V /2D IECEx XXX 80L H MT ANT