

MAD 220 S - MAD 220 S LONGOPAC

Applications : Poussières et solides

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Filtre ANT, Cat.M avec système de nettoyage du filtre Dustop

Spécialité : Version Longopac, avec collecte sécurisée grâce à sa hauteur ajustable



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 220 S	MAD 220 S LP
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,3	2,3
Dépression max	mmH ₂ O	2500	2500
Débit Max	m ³ /h	360	360
Ø Entrée	mm	50	50
Capacité	lt.	20	Sac Longopac
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76
Dimensions	cm	59x48x110h	50x48x125h
Poids	kg	35	55
Filtration standard :		Cartouche	Cartouche
Surface et diamètre	cm ² -mm	30.000 - 360	30.000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	120	120
Système de nettoyage ³		Dustop	Dustop
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm ²	26 000	26 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD220S	MAD 220S KITØ40
MAD220SLP	MAD 220S LP KITØ40

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande