

**MAD 450 LONGOPAC**

Applications: Poussière fine  
 Encombrement : Compact et mobile  
 Matériaux : Construction complète en acier peint  
 Filtre : Filtre polyester antistatique Cat M  
 Spécialité : Système Longopac (sac sans fin) pour élimination sans contact des poussières. Aspirateur réglable en hauteur pour transport dans un fourgon.



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

		<b>MAD 450 LP</b>
<b>Alimentation</b>	V - Hz <sup>1</sup>	230 - 50 1~
<b>Puissance</b>	kW	3,45
<b>Dépression max</b>	mmH <sub>2</sub> O	2500
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	540
<b>Ø Entrée</b>	mm	80
<b>Capacité</b>	lt.	Sac longopac 20 mt
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB(A)	76
<b>Dimensions</b>	cm	80x66x155 / 134h
<b>Poids</b>	kg	50
<b>Filtration standard :</b>		
Filtre primaire		Etoile
Surface filtrante totale	cm <sup>2</sup>	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	180
Système de nettoyage		Manuel
<b>Option : Filtre absolu HEPA</b>		
Surface	cm <sup>2</sup>	26 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules

**VERSION STANDARD**

<b>Code</b>	<b>Description</b>
MAD450SLP	MAD 450 LONGOPAC
<sup>1</sup> Autres tensions et fréquences disponibles sur demande	<sup>2</sup> Autres filtres disponibles sur demande

**OPTIONS**

<b>Code</b>
H - Filtre absolu H14
PTFE - Filtre PTFE Catégorie M antistatique
BSK - Panier accessoires