

**TAS 2000 - TAS 3000 SE - TAS 3000 HD**

**GRANDE PUISSANCE**

Applications : Eau, poussière  
 Encombrement : Mobile avec entrée chariot élévateur incluse  
 Matériaux : Construction complète en acier peint  
 Filtre : Nettoyage de filtre AUT intégré (avec compresseur inclus)  
 Spécialité : Moteur sans entretien adapté pour une utilisation intensive



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

		<b>TAS 2000</b>	<b>TAS 3000 SE</b>	<b>TAS 3000 HD</b>
<b>Alimentation<sup>1</sup></b>	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
<b>Puissance</b>	kW	18,5	20	25
<b>Protection électrique</b>	IP	65	65	65
<b>Soupape de sécurité</b>		Inclus	Inclus	Inclus
<b>Dépression maximum</b>	mmH <sub>2</sub> O	4400	5000	4000
<b>Dépression en continu</b>	mmH <sub>2</sub> O	3200	4400	3100
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	1350	1100	2050
<b>Ø Entrée</b>	mm	120	120	120
<b>Capacité</b>	lt.	220	220	220
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB(A)	77	77	78
<b>Dimensions</b>	cm	92x220x220h	92x220x220h	92x220x220h
<b>Poids</b>	kg	660	760	805
<b>Filtration standard :</b>		Étoile	Étoile	Étoile
Surface, diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	120.000 - 780	120.000 - 780	120.000 - 780
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>			Polyester - ANT M PTFE	
Charge d'air sur filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	112	92	171
Système de nettoyage			Automatique AUT	
Compresseur		Inclus	Inclus	Inclus
<b>Option : Filtre absolu HEPA</b>				
Surface	cm <sup>2</sup>	90 000	90 000	90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules		

**VERSION STANDARD**

<b>Code</b>	<b>Description</b>
TAS2000	TAS 2000
TAS3000SE	TAS 3000 SE
TAS3000	TAS 3000 HD

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande    <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande

**VERSION ACD**



<b>Code</b>	<b>Description</b>
TAS2000ACD	TAS 2000 ACD H
TAS3000SEACD	TAS3000SE ACD H
TAS3000HDACD	TAS 3000 HD ACD H