

TAS 220 - TAS 225

Applications : Poussières et solides
 Encombrement : Compact et mobile
 Matériaux : Construction complète en acier peint
 Filtre : Filtre polyester ANT Cat. M avec système de secouage manuel
 Spécialité : Soupape de sécurité incluse, bac amovible
 (disponibilité de sacs jetables)



INFORMATIONS TECHNIQUES


		TAS 220	TAS 225
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2	4
Protection électrique	IP	65	65
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	2600/1900	3200/2600
Débit max	m ³ /h	318	420
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	45	45
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	69	69
Dimensions	cm	58x93x116h	58x93x116h
Poids	kg	80	90
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420	20.000 - 420
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	159	210
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm ²	27 100	27 100
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS220	TAS 220 KITØ50
TAS225	TAS 225 KITØ50

Autres filtres disponibles sur demande

VERSION ATEX



Code	Description
TAS220Z22	TAS 220 H Z22 SA
TAS225Z22	TAS 225 H Z22 SA