

**TAS HD**

Applications : Eau et poussière  
 Encombrement : Compact et mobile  
 Matériaux : Construction complète en acier peint  
 Filtre : Système de nettoyage automatique du filtre SELF CLEAN (avec compresseur inclus)  
 Spécialité : Moteur sans entretien



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

		TAS HD 75	TAS HD 125	TAS HD 185	TAS HD 150 SE
<b>Alimentation</b>	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
<b>Puissance</b>	kW	7,5	12,5	18,5	17,3
<b>Protection électrique</b>	IP	55	65	65	65
<b>Soupape de surpression</b>		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
<b>Dépression max</b>	mmH <sub>2</sub> O	4500	4000	4000	6000
<b>Dépression en continu</b>	mmH <sub>2</sub> O	3200	2900	3200	5300
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	750	1100	1350	720
<b>Ø Entrée</b>	mm	120	120	120	120
<b>Capacité</b>	lt.	160	160	160	160
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB(A)	72	75	78	78
<b>Dimensions</b>	cm	170x74x200h	170x74x200h	170x74x200h	170x74x200h
<b>Poids</b>	kg	360	430	450	440
<b>Filtration standard :</b>		Étoile	Étoile	Étoile	Étoile
Surface, diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	70.000 - 560	70.000 - 560	70.000 - 560	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - ANT M			
Charge d'air sur filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	107	157	192	104
Système de nettoyage		Auto-nettoyage			
Compresseur		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
<b>Option : Filtre absolu HEPA</b>					
Superficie de filtration	cm <sup>2</sup>	52 000	90 000	90 000	90 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules			

**VERSION STANDARD**

Code	Description
TASHD75	TAS HD 75 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD125	TAS HD 125 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD185	TAS HD 185 - COMPRESSEUR INCLUS
TASHD150SE	TAS HD 150 SE - COMPRESSEUR INCLUS

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande    <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande

**VERSION ACD**



Code	Description
TASHD75ACD	TAS HD 75 ACD H
TASHD125ACD	TAS HD 125 ACD H
TASHD185ACD	TAS HD 185 ACD H
TASHD150SEACD	TAS HD 150 SE ACD H