

MAD 100 IF OIL - MAD 100 MPI OIL

Applications : Huiles et copeaux / pour maintenance de machines CNC

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Kit superweb 3D, panier grille tamis pour séparation solide / liquide, filtre en polypropylène pour liquides

Spécialité : Système d'évacuation par flux d'air inversé ou pompe indépendante (avec aspiration et refoulement simultanés)



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 100 IF OIL	MAD 100 MPI OIL
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45	3,45
Protection électrique	IP	65	-
Dépression max	mmH ₂ O	3000 / 2600	2500
Débit max	m ³ /h	318	540
Ø Entrée	mm	50	50
Capacité de liquides	lt.	60	60
Capacité de solides	lt.	40	40
Filtre Polypropylène		300 microns	300 microns
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78	76
Dimensions	cm	87x66x170h	87x66x125h
Poids	kg	95	70
Filtration standard :		3D Superweb	3D Superweb
Surface, diamètre	mm	500	500
Support de filtration		Polypropylène - 20µm	Polypropylène - 20µm
Option : Cartouche étanche à l'huile et à l'eau			
Surface	cm ² -mm	19.200 - 325	19.200 - 325
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H13	H13
Système de décharge		Flux inversé	Pompe
Débit de refoulement	lt / min	200	160
Dispositif flottant		Mécanique	Électrique

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD 100MPI OIL	MAD 100 MPI OIL
MAD 100IFOIL	MAD 100 IF OIL

¹Autres tensions et fréquences, nous consulter

OPTIONS

Nous consulter

TA.1088.0000 - Kit d'accessoires recommandés D50 pour huile et copeaux

