


MAD 110 ACD

Applications : Poussières ATEX dans une zone non classifiée ATEX
Encombrement : Compact et mobile
Matériaux : Construction en acier, Cuve inox AISI304
Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus
Spécialité : 2 moteurs By-Pass protégés par filtre absolu en aspiration



Cuve en inox

INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 110 ACD
Zone ATEX		Zone non classée ATEX
Certification		II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-
Catégorie EX		1/- D (ACD)
Alimentation	V - Hz	230 - 50/60 1~
Puissance	kW	2,2
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	360
Ø Entrée	mm	50
Capacité	lt.	40
Cuve		AISI304 inox
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	40x44x82h
Poids	kg	25
Filtre standard		Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	4000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M
Filtre absolu H/HEPA		Inclus
Surface du filtre	cm ²	18 000
Catégorie du filtre (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD110ACD	MAD 110 ACD 2BP 40L X H KIT Ø40