

MAD 140 - MAD 240 DRY

Applications : Poussières

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : 3 niveaux de filtration, sac jetable, filtre haute efficacité classe M et H inclus

Spécialité : Prise supplémentaire pour connexion d'outils électriques sur 140 DRY



INFORMATIONS TECHNIQUES

	V - Hz	MAD 140 DRY H	MAD 240 DRY H
		230 - 50 1~	230 - 50 1~
Alimentation¹			
Puissance	kW	1,15	2,3
Dépression max	mmH ₂ O	2500	2500
Débit Max	m ³ /h	180	360
Ø Entrée	mm	50	50
Capacité	lt.	20	20
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74	76
Dimensions	cm	38x48x70h	38x48x70h
Poids	kg	23	25
Prise pour alimenter un appareil		Oui	Non
Filtration standard :		Sac	Sac
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - M PTFE	
Sac jetable		Oui	Oui
Filtre absolu HEPA :		Inclus	Inclus
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD140DRY	MAD140 DRY H KITØ40
MAD240DRY	MAD240 DRY H KITØ40
TA.0751.0000	Sac jetable catégorie M par lot de 5 pièces

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande