

MAD 150 WD - MAD 450 WD

Applications : Humide et sec

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Double filtration standard humide (PPL) et sèche

Spécialité : Vidange manuelle de liquide, dispositif flottant



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 150 WD		MAD 450 WD	
		230 - 50	1~	230 - 50	1~
Alimentation¹	V - Hz				
Puissance	kW	1,15		3,45	
Dépression max	mmH₂O	2500		2500	
Débit Max	m³/h	180		540	
Ø Entrée	mm	50		80	
Capacité	lt.	50		120	
Système de vidange		Avec tuyau d'évacuation		Vanne de déchargement	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74		76	
Dimensions	cm	52x40x90h		68x63x105h	
Poids	kg	28		50	
Filtration standard : Sec		Etoile		Sac	
Surface et diamètre	cm²-mm	8.000 - 360		8.000 - 500	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - L		Polyester - L	
Filtre de protection moteur		Sac		Sac	
Surface et diamètre	cm²-mm	4.000 - 360		8.000 - 500	
Catégorie de filtration		Polypropylène - 100µm			

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD150WD	MAD150WD KITØ40
MAD450WD	MAD450WD - Liquides et solides KITØ50

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

OPTIONS

Nous consulter