


MAD 220 ACD

Applications : Poussières ATEX dans une zone non classifiée ATEX
Encombrement : Compact et mobile
Matériaux : Construction en acier, Cuve inox AISI304
Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus, décolmatage DUSTOP
Spécialité : 2 moteurs By-Pass protégés par filtre absolu en aspiration



Cuve en inox

INFORMATIONS TECHNIQUES


		MAD 220 ACD
Zone d'utilisation		Zone non classée ATEX
Certification		II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-
Catégorie EX		1/- D (ACD)
Alimentation	V - Hz	230 - 50/60 1~
Puissance	kW	2,3
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	360
Ø Entrée	mm	50
Entrée tangentielle avec cyclone		Inclus
Capacité	lt.	20
Cuve		AISI304 inox
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	51x57x104h
Poids	kg	35
Filtre standard		Cartouche
Surface, diamètre	cm ² -mm	30 000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	120
Système de nettoyage		DUSTOP
Filtre absolu H/HEPA		Inclus
Surface du filtre	cm ²	18 000
Catégorie du filtre (EN 1822 - 5)		H14 avec une efficacité de 99 995 % pour les particules de 0,18µm

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD220ACD	MAD 220 ACD 2BP 20L DT DUSTOP X H KIT Ø40

MAD 220 ACD LP

Applications : Poussières ATEX dans une zone non classifiée ATEX
Encombrement : Compact et mobile
Système de décharge : Longopac
Filtre : Filtre antistatique polyester Cat.M et filtre absolu (H14) inclus, décolmatage manuel
Spécialité : 2 moteurs By-Pass protégés par filtre absolu en aspiration



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 220 ACD LP
Zone d'utilisation		Zone non classée ATEX
Certification		II 1/-D Ex h IIC T80°C (Internal) Da/-
Catégorie EX		1/- D (ACD)
Alimentation	V - Hz	230 - 50/60 1~
Puissance	kW	2,3
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit max	m ³ /h	360
Ø Entrée	mm	50
Capacité	lt.	20
Trémie		Trémie revêtue de poudre conductrice
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	54x69x134h
Poids	kg	55
Filtre standard		Cartouche
Surface, diamètre	cm ² -mm	30 000 - 360
Catégorie filtration (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M
Système de nettoyage		DUSTOP
Charge d'air sur filtre	m ³ /m ² /h	120
Filtre absolu H/HEPA		Inclus
Surface du filtre	cm ²	18 000
Catégorie du filtre		H14 avec une efficacité de 99 995 % pour les particules de 0,18µm

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD220LPACD	MAD 220 LP ACD 2BP 20M DUSTOP H KIT Ø40